

普通过磷酸钙厂卫生防护距离标准

标 准 号：GB11665-89
替代情况：替代 \$False\$
发布单位： 中华人民共和国卫生部
起草单位： 中国预防医学科学院环境卫生与工程研究所
发布日期：
实施日期：
点 击 数： 217
更新日期： 2007 年 10 月 04 日

1 主题内容与适用范围

本标准规定了普通过磷酸钙厂与居住区之间所需卫生防护距离。
本标准适用于地处平原微丘地区的新建普通过磷酸钙厂及其扩建改建工程。现有普通过磷酸钙厂可参照执行。地处复杂地形条件下的普通过磷酸钙厂的卫生防护距离，应根据大气环境质量评价报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护主管部门共同确定。

2 术语

卫生防护距离：卫生防护距离，系指产生有害因素的部门(车间或工段)的边界至居住区边界的最小距离。

3 标准内容

3.1 普通过磷酸钙厂的卫生防护距离，按其所在地区近五年的平均风速规定为：

风 速 m/s	距 离 m
<2	800
2-4	600
>4	600

3.2 普通过磷酸钙厂与居住区的位置，应考虑风向频率及地形等因素的影响，尽量减少其对居住区大气环境的污染。

4 监督与执行

本标准由各级卫生防疫站、环境卫生监测站及环境保护监测站监督执行。

附加说明：

本标准由中华人民共和国卫生部卫生监督司提出。

本标准由中国预防医学科学院环境卫生与工程研究所负责起草。

本标准主要起草人胡更新、钮式如。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院环境卫生监测所负责解释。